QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

15/09/2026

MASTIC COLLE POLYURETHANE SIKAFLEX G-139 NOIR 300ML

Réf. : 121887

Fournisseur : Sika

INFORMATIONS

Produit idéal pour les collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le calfeutrement de joints en intérieur et en extérieur dans le bâtiment.
Collages d'éléments du second œuvre : bandes de solin, tuiles en béton ou en terre cuite, bavettes sur appuis de baies , couvre-joints en façade, angles métalliques pour arrêtes d'enduits, panneaux de bois décoratifs ou insonorisant en intérieur.
Joints : préfabrication légère et de menuiserie (alu et bois). Joints de sol dans les zones où le trafic peut être intense mais sans sollicitations mécaniques ni poinçonnement. Calfeutrement autour de gaines d'aération, isolation acoustique des tuyauteries entre béton et fourreaux, calfeutrement entre cloisons, calfeutrement de fissures.

DÉTAILS

Polymérise rapidement sous l'action de l'humidité de l'air et se transforme en un matériau souple :
À haute adhérence.
À élasticité permanente.
Ne coule pas, non corrosif
Possédant une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries

Certification SNJF, label « façade ». Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM, Conforme à la norme EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM."
 Emissions dans l'air intérieur*(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) :
A+ « très faibles émissions »

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	956-noir
Poids	0.447 kg
Matière	Polyuréthane
Donnée Carbone	1,62 kgCO_2eq / m
Contenance	300 ml
Certification	SNJF

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.