QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

15/09/2026

Volet roulant solaire VELUX - SSL UK04 - 134 x 98 cm - 0000S - rigide

Réf. : 168073

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

Le volet roulant solaire SSL de Velux est conçu pour occulter et isoler une fenêtre de toit. En hiver, il réduit les pertes de chaleur, tandis qu'en été, il maintient la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Sa conception isolante est également très efficace contre le bruit de la pluie, que ce soit sous une toiture en pente ou dans des combles aménagés.

Le volet est composé d'un tablier en lames d'aluminium laqué, avec joints en caoutchouc et renforts en mousse de polyuréthane. Il intègre un moteur à énergie solaire et, grâce à son esthétique sobre et sa finition soignée, il s'installe discrètement sur tous types de toitures, qu'elles soient en tuiles ou en ardoises (pente de toit de 15 à 85°).

Pratique et facile à manœuvrer, le volet roulant solaire SSL se pilote à l'aide d'un clavier mural pré-appairé (fourni). Il est le complément idéal des produits motorisés Velux Integra et est compatible avec les fenêtres de toit Velux GGL/GGU, GPL/GPU, et GHL/GHU.

DÉTAILS

- Bloque 95 % de la chaleur en été
- Ajoute jusqu'à 27 % d'isolation en hiver
- Réduction du bruit : divise par 4 le bruit de la pluie ou de la grêle
- Alimentation solaire : autonome et économique
- Robuste : dissuasif contre l'effraction, supporte jusqu'à 80 kg/m² de neige et résiste à des vents allant jusqu'à 140 km/h
- Protection contre la surcharge en cas d'accumulation de neige ou de saleté
- Compatible avec Velux Active with Netatmo (vendu séparément) : contrôle domotique en fonction de la météo locale, commande depuis smartphone et commande vocale via Apple HomeKit et Google Home
- Installation rapide sans câblage ni connexion électrique

Conseils d'utilisation

- Emboîter puis fixer le profilé en partie basse de l'ouvrant, après avoir percé des trous de Ø 2 mm.
- Retirer les profilés latéraux courts du cadre de la fenêtre de toit.
- Percer les profilés latéraux du cadre fixe au niveau des marquages, puis appliquer une pastille de mastic sur chaque trou de vis.
- Visser les profilés latéraux du volet roulant, puis repositionner les profilés courts du cadre de la fenêtre de toit.
- Régler l'interrupteur du coffre du volet roulant en position I (sous le cache plastique latéral).
- Emboîter le coffre du volet roulant en haut des cadres latéraux, puis installer les vis de sécurité.
- Positionner les glissières latérales et visser les limiteurs d'ouverture.
- Passer le câble électrique du volet roulant sous le capot de la fenêtre, puis raccorder le clavier mural en suivant la notice d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

Couleur	Gris anthracite
Hauteur	98 cm
Largeur	134 cm
Poids	14.699 kg
Matière	Aluminium
Donnée Carbone	193 kgCO_2eq / m²
Motorisé	Oui
Fonction du produit	Occultant isolant

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.