

17/12/2025



Couronnement béton avec regard hydraulique fonte HR4CP C250 marquage EP

Réf. : 297138

Fournisseur :

INFORMATIONS

Dispositif de fermeture comprenant un tampon et un cadre fonte avec relief antidérapant scellé dans un couronnement béton pour regard de branchement PVC. Utilisation en zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parking à étages pour voitures pour les tampons fonte B125 Ouverture libre de 334mm permettant la pose d'un couvercle à poignée Ø315. Utilisation dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,2 m côté zone piétonne pour les tampons fonte C250.

DÉTAILS

Caractéristiques

Tampon/cadre fonte: Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563

Dispositif fonte attesté conforme à la norme EN 124-2/2015 et fabriqué en usine certifié ISO 9001.

Couronnement béton: Béton C35/45

Marquage EP

Tampon fonte NF et couronnement béton fabriqués en France

Avantages produit

- Cadre apparent après scellement
- Scellement optimisé par patte d'ancrage
- Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
- Identification par marquage EP ou EU ou Non Marqué
- Fermeture hydraulique anti-odeur grâce à la gorge rendant l'ensemble étanche aux remontées d'odeurs.

CARACTÉRISTIQUES

Finition	EP
Hauteur	130 mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Poids	30.1 kg
Diamètre	505 mm
Matière	Béton/fonte
Classe de résistance	C250