



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ de: CERMIFLEX ALG Gris

Date de révision: mardi 3 octobre 2017

## 1 RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise:

### 1.1 Identificateur de produit:

CERMIFLEX ALG Gris

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

Mortier prêt à l'emploi

Concentration d'utilisation: /

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

**CERMIX**

Rue de la Belle Croix

62240 Desvres (France)

Tél: +33321101040 — Fax: +33321921982

E-mail: FDS\_Cermix@cermix.com — Site web: <http://www.cermix.com/>

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

+33(0)145 425 959

## 2 RUBRIQUE 2: Identification des dangers:

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange:

Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008:

**H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H335 STOT SE 3**

### 2.2 Éléments d'étiquetage:

Pictogrammes:



Mention d'avertissement:

Danger

#### Mentions de danger:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>H315 Skin Irrit. 2:</b> | Provoque une irritation cutanée.      |
| <b>H317 Skin Sens. 1:</b>  | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| <b>H318 Eye Dam. 1:</b>    | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| <b>H335 STOT SE 3:</b>     | Peut irriter les voies respiratoires. |

#### Conseils de prudence:

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P280:</b>           | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                         |
| <b>P302+P352:</b>      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| <b>P305+P351+P338:</b> | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| <b>P333+P313:</b>      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| <b>P362+P364:</b>      | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                                                                                                                                   |
| <b>P501:</b>           | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.                                                                                                            |

#### Contient:

Ciment Poussière de fabrication, ciment portland diformiate de calcium

#### 2.3 Autres dangers:

aucun

### 3 RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants:

|                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciment                                    | > 30%     | Numéro CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>Classification CLP: <b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H318 Eye Dam. 1</b><br><b>H335 STOT SE 3</b>                  |
| Quartz                                    | 15% - 30% | Numéro CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>Classification CLP:                                                                                                                           |
| Poussière de fabrication, ciment portland | < 5%      | Numéro CAS: 68475-76-3<br>EINECS: 270-659-9<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119486767-17<br>Classification CLP: <b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H318 Eye Dam. 1</b><br><b>H335 STOT SE 3</b> |
| diformiate de calcium                     | < 5%      | Numéro CAS: 544-17-2<br>EINECS: 208-863-7<br>Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119486476-24<br>Classification CLP: <b>H318 Eye Dam. 1</b>                                                                                     |

Le texte intégral des phrases H & R mentionnées dans cette section figure à la section 16.

## 4 RUBRIQUE 4: Premiers secours:

### 4.1 Description des premiers secours:

En cas de troubles sévères ou persistants, toujours consulter un médecin le plus rapidement possible.

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec la peau:</b>  | retirer les vêtements contaminés, rincer avec beaucoup d'eau puis consulter un médecin si nécessaire.                                        |
| <b>Contact avec les yeux:</b> | rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin. |
| <b>Ingestion:</b>             | laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et emmener immédiatement à l'hôpital.                                             |
| <b>Inhalation:</b>            | faire asseoir en position droite, apporter de l'air frais, laisser se reposer et emmener immédiatement à l'hôpital.                          |

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec la peau:</b>  | rougeur, douleur                                                  |
| <b>Contact avec les yeux:</b> | corrosif, rougeur, mauvais aspect, douleur                        |
| <b>Ingestion:</b>             | diarrhée, céphalée, crampes abdominales, somnolence, vomissements |
| <b>Inhalation:</b>            | mal de gorge, toux                                                |

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

aucun

## 5 RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie:

### 5.1 Moyens d'extinction:

CO2, mousse, poudre, eau pulvérisée

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

aucun

### 5.3 Conseils aux pompiers:

**Produits extincteurs à éviter:** aucun

## 6 RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, fumées, poussières et vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

ne pas déverser dans des égouts ou dans l'eau libre.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Récupérer le produit et placer dans un conteneur fermé. Eventuellement retirer à l'aide d'un matériau absorbant.

#### 6.4 Référence à d'autres sections:

pour plus d'informations voir les rubriques 8 et 13

### 7 RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage:

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

Mortier prêt à l'emploi

### 8 RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle:

#### 8.1 Paramètres de contrôle:

Liste des ingrédients dangereux à la section 3, dont les valeurs TLV sont connues

Quartz 0.1 mg/m<sup>3</sup>

#### 8.2 Contrôles de l'exposition:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection respiratoire:</b> | a utiliser avec une ventilation d'extraction suffisante. Aux endroits où il y a des risques respiratoires, utilisez le cas échéant un masque épurateur. Comme protection contre ces niveaux préjudiciables, utilisez le type ABEK.                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Protection de la peau:</b>   | manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). Délai de rupture > 480'. Épaisseur 0,35 mm. Contrôler les gants minutieusement avant l'usage. Retirer les gants convenablement, sans toucher l'extérieur avec les mains nues. Le caractère approprié pour un poste de travail spécifique doit faire l'objet d'une concertation avec le fabricant des gants de protection. Laver et sécher vos mains. |  |
| <b>Protection des yeux:</b>     | garder un flacon d'eau pour bains oculaires à portée de main. Lunettes de protection bien ajustées. Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection.                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Autre protection:</b>        | vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail en question.                                                                                                                                                                                                                             |  |

### 9 RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques:

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>Point de fusion/trajet de fusion:</b>       | /           |
| <b>Point d'ébullition/trajet d'ébullition:</b> | /           |
| <b>pH:</b>                                     | /           |
| <b>pH 1% dilué dans l'eau:</b>                 | /           |
| <b>Pression de vapeur/20°C:</b>                | /           |
| <b>Densité de vapeur:</b>                      | sans objet  |
| <b>Densité relative/20°C:</b>                  | 0,9000 kg/l |
| <b>Aspect/20°C:</b>                            | solide      |

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Point d'éclair:                                                      | /               |
| Inflammabilité (solide, gaz):                                        | sans objet      |
| Température d'auto-inflammabilité:                                   | /               |
| Limite supérieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %): | /               |
| Limite inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %): | /               |
| Propriétés explosives:                                               | sans objet      |
| Propriétés comburantes:                                              | sans objet      |
| Température de décomposition:                                        | /               |
| Solubilité dans l'eau:                                               | insoluble       |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau:                               | sans objet      |
| Odeur:                                                               | caractéristique |
| Seuil olfactif:                                                      | sans objet      |
| Viscosité dynamique, 20°C:                                           | /               |
| Viscosité cinématique, 40°C:                                         | /               |
| Taux d'évaporation (n-BuAc = 1):                                     | /               |

## 9.2 Autres informations:

Composé organique volatile (COV): /  
Composé organique volatile (COV): 0,001 g/l

## 10 RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité:

### 10.1 Réactivité:

stable sous conditions normales.

### 10.2 Stabilité chimique:

Éviter des températures extrêmement élevées ou basses

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

aucun

### 10.4 Conditions à éviter:

Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

### 10.5 Matières incompatibles:

aucun

### 10.6 Produits de décomposition dangereux:

ne se décompose pas lors d'une utilisation normale

## 11 RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques:

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques:

H315 Skin Irrit. 2: Provoque une irritation cutanée.

**H317 Skin Sens. 1:** Peut provoquer une allergie cutanée.  
**H318 Eye Dam. 1:** Provoque de graves lésions des yeux.  
**H335 STOT SE 3:** Peut irriter les voies respiratoires.

**Toxicité aiguë calculée, ETA orale:** /

**Toxicité aiguë calculée, ETA cutanée:** /

|                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciment                                    | DL50 orale, rat: 2,000 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5,000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l   |
| Quartz                                    | DL50 orale, rat: ≥ 5,000 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5,000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l |
| Poussière de fabrication, ciment portland | DL50 orale, rat: 2,000 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5,000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l   |
| diformiate de calcium                     | DL50 orale, rat: ≥ 5,000 mg/kg<br>DL50 dermale, lapin: ≥ 5,000 mg/kg<br>CL50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 50 mg/l |

## 12 RUBRIQUE 12: Informations écologiques:

### 12.1 Toxicité:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.2 Persistance et dégradabilité:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol:

**Classe de pollution des eaux, WGK:** 1

**Solubilité dans l'eau:** insoluble

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.6 Autres effets néfastes:

Aucune information complémentaire disponible

## 13 RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination:

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Il est interdit de déverser ce produit dans des égouts. L'élimination doit être assurée par des services agréés. Les éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

## 14 RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport:

### 14.1 Numéro ONU:

non applicable

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies:

ADR, IMDG, ICAO/IATA non réglementé

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:

**Classe(s):** non applicable

**Numéro d'identification du danger:** non applicable

### 14.4 Groupe d'emballage:

non applicable

### 14.5 Dangers pour l'environnement:

pas dangereux pour l'environnement

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

**Caractéristiques de danger:** non applicable

**Indications supplémentaires:** non applicable

## 15 RUBRIQUE 15: Informations réglementaires:

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

**Classe de pollution des eaux, WGK:** 1

**Composé organique volatile (COV):** /

**Composé organique volatile (COV):** 0,001 g/l

**Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004:** aucun

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Aucune donnée disponible

## 16 RUBRIQUE 16: Autres informations:

### Signification des abréviations utilisées dans la fiche de données de sécurité:

**ADR:** Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**BCF:** Facteur de bioconcentration

**CAS:** Chemical Abstracts Service

**CLP:** Classification, Labelling and Packaging of chemicals

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>EINECS:</b> | European INventory of Existing Commercial chemical Substances |
| <b>Nr.:</b>    | Numéro                                                        |
| <b>PTB:</b>    | persistant, toxique et bioaccumulable                         |
| <b>TLV:</b>    | Threshold Limit Value                                         |
| <b>VPVB:</b>   | substances très persistantes et très bioaccumulables          |
| <b>WGK:</b>    | Classe de pollution des eaux                                  |
| <b>WGK 1:</b>  | peu dangereux pour l'eau                                      |
| <b>WGK 2:</b>  | dangereux pour l'eau                                          |
| <b>WGK 3:</b>  | extrêmement dangereux pour l'eau                              |

#### Signification des Phrases R et H utilisées dans la fiche de données de sécurité:

**H315 Skin Irrit. 2:** Provoque une irritation cutanée. **H317 Skin Sens. 1:** Peut provoquer une allergie cutanée.  
**H318 Eye Dam. 1:** Provoque de graves lésions des yeux. **H335 STOT SE 3:** Peut irriter les voies respiratoires.

#### Motif de révision, modifications des éléments suivants:

sans objet

#### Numéro de référence SDS:

ECM-110001,00

*Cette fiche d'informations de sécurité a été rédigée conformément à l'annexe II/A du règlement (UE) N° 2015/830. La classification a été calculée conformément au règlement européen 1272/2008 avec ses amendements respectifs. Elle a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de toute sorte provoqué par l'utilisation des présentes données ou du produit concerné. Pour utiliser cette préparation en vue d'une expérimentation ou d'une nouvelle application, l'utilisateur devra procéder lui-même à une étude du caractère approprié et de la sécurité du matériau.*