

# JOINT CAOUTCHOUC MOUSSE

Avec des utilisations continues, les joints GRABO s'usent et la capacité de levage diminue. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le joint usé, sans outil, en quelques secondes.



Ce joint en caoutchouc mousse à haute friction breveté, s'adapte à tous les modèles GRABO.



## Pour en savoir plus :



04.76.66.36.24



[contact@coldistrib.com](mailto:contact@coldistrib.com)

# JOINT CAOUTCHOUC MOUSSE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Joint en mousse noire :

Matériel : Mousse de caoutchouc SBR

Ref : NG1004

L x l x H : 293 x 175 x 19 mm

Densité : 170 kg/m<sup>3</sup>

Dureté, Shore C : Environ 10+/-2

Pression de déchirure : 126 kg/cm<sup>2</sup>

Compression à 25% de taille à : 6000 kg/m<sup>2</sup>

Absorption de l'eau, % : <=5

Retrait à 70°C pendant 24 heures, % : <=20

Température de stockage recommandée : Température ambiante

Joint rouge :

Matériel : Mousse de silicone

Densité : 650 kg/m<sup>3</sup>

Dureté, Shore C : Environ 55+/-5

Absorption de l'eau, % : <=4

Température de stockage recommandée : Température ambiante



## Pour en savoir plus :



04.76.66.36.24



contact@coldistrib.com