

Certificat

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Raccords injectés en PVC compact - DT 442-06

BT

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF442 - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **BT NYLOPLAST GmbH**
Oberbernbacher Weg 24 - DE - 86551 AICHACH
Usine **DE - 86551 AICHACH**

le droit d'usage de la marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



65-01

Décision de reconduction n° 65-01-RA-07 du 6 mai 2020.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 65-01-RA-06 du 16 octobre 2019

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme NF EN 1401-1

- Caractéristique de Durabilité (la durée de vie conventionnelle est de 100 ans):

- Comportement à la chaleur
- Masse volumique
- Pression 1000h
- Vicat

- Caractéristique de mise en œuvre :

- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance aux chocs

- Caractéristique de Fonctionnalité :

- Étanchéité des bagues de joints
- Étanchéité à l'eau des selles de branchement avec verrouillage
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Marie-Cécile TROUILHE

Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 81

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Certificat

Décision de reconduction n° 65-01-RA-07 du 6 mai 2020

Page 2/3

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : BT

Liste des produits admis à la Marque NF 442

Raccords injectés en PVC compact

2 Types de bagues de joint :

- "BL" Société MOL et Société BODE
- "HB-FIX" Société BODE

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*) SDR 41	Dimensions (mm) (*) SDR 34
Coudes	15°	MF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Coudes	30°	MF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Coudes	45°	MF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Coudes	45°	FF	125 ; 160	110
Coudes	87°30	MF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Tés	87°30	MFF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Tés réduits	87°30	MFF	125-110 ; 160-110 ; 160-125 ; 200-125 ; 200-160 ; 250-125 ; 250-160 ; 250-200 ; 315-125 ; 315-160 ; 315-200 ; 315-250	
Culottes égales	45°	MFF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Culottes égales	45°	FFF	125 ; 160	110
Culottes réduites	45°	MFF	125-110 ; 160-110 ; 160-125 ; 200-125 ; 200-160 ; 250-125 ; 250-160 ; 250-200 ; 315-125 ; 315-160 ; 315-200 ; 315-250	
Culottes réduites	45°	FFF	160-110 ; 160-125	
Augmentations	-	MF	125-110 ; 160-110 ; 160-125 ; 200-160 ; 250-200 ; 315-250	
Bouchons	-	M	110 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Manchons à butées	-	FF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110
Manchons coulissants	-	FF	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	110

(*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3

ou D1 - D2

Décision de reconduction n° 65-01-RA-07 du 6 mai 2020

Certificat

Page 3/3

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : BT

Liste des produits admis à la Marque NF 442

Raccords injectés en PVC compact

2 Types de bagues de joint :

- "BL" Société MOL et Société BODE
- "HB-FIX" Société BODE

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*) SDR 41	Dimensions (mm) (*) SDR 34
Coudes	87°30	FF	125 ; 160	110
Coudes	87°30	MF	125 ; 160	110
Tés	87°30	FFF	125 ; 160	110
Tés	87°30	MFF	125 ; 160	110
Té réduit	87°30	FFF	160-110 ; 160-125	
Té réduit	87°30	MFF	160-110 ; 160-125	

(*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3 $\begin{matrix} 1 \\ | \\ 3 \end{matrix}$ 2

ou D1 - D2 $\begin{matrix} 1 \\ | \\ 1 \end{matrix}$ 2