

Awantgard PP DN 800

Le regard
occasionnellement visitable



L'Awantgard PP DN 800 est une solution vous permettant un accès possible à vos réseaux d'assainissement au sens de la norme européenne NF EN 476 tout en vous permettant d'optimiser vos coûts d'investissement : une solution pérenne et durable pour les collectivités.

Avantages

Tout en étant novateur, il s'appuie sur les qualités développées pour la fabrication de ses aînés :


- résistance mécanique et chimique
- une durée de vie exceptionnelle réduisant les coûts de maintenance
- une sécurité accrue pour les utilisateurs tant à la pose qu'à l'exploitation.

Il va aussi vous permettre d'optimiser vos coûts globaux de chantier et ainsi améliorer votre retour sur investissement.

Certification

Conforme à la norme NF EN 13 598-2 et à la **marque de qualité NF 442**.

Éléments de fond DN800 injectés




Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Hauteur H (mm)	Nb pièces par palette
20052861	Mâle	800/160 180°	23	455	535	4
20052862	Mâle	800/160 RML 90°	23	455	535	4
20052863*	Mâle	800/160 Tê 180°/270°	23	455	535	4
20052864*	Mâle	800/160 Tê 90°/180°	23	455	535	4
20052865*	Mâle	800/160 Tê 90°/270°	23	455	535	4
20052866*	Mâle	800/160 90°	23	455	535	4
20052867*	Mâle	800/160 270°	23	455	535	4
20052868	Mâle	800/200 180°	24	495	535	4
20052869	Mâle	800/200 RML 90°	24	495	535	4
20052870*	Mâle	800/200 Tê 180°/270°	24	495	535	4
20052871	Mâle	800/200 Tê 90°/180°	24	495	535	4
20052872*	Mâle	800/200 Tê 90°/270°	24	495	535	4
20052873*	Mâle	800/200 90°**	24	495	535	4
20052874*	Mâle	800/200 270°	24	495	535	4
20052875	Mâle	800/250 180°	27	535	600	4
20052876*	Mâle	800/250 RML 90°	27	535	600	4
20052877*	Mâle	800/250 Tê 180°/270°	27	535	600	4
20052878*	Mâle	800/250 Tê 90°/180°	27	535	600	4
20052879*	Mâle	800/250 Tê 90°/270°	27	535	600	4
20052880*	Mâle	800/250 90°	27	535	600	4
20052881*	Mâle	800/250 270°	27	535	600	4
20052882	Mâle	800/315 180°	32	590	665	4
20052883*	Mâle	800/315 RML 90°	32	590	665	3
20052884*	Mâle	800/315 Tê 180°/270°	32	590	665	4
20052885*	Mâle	800/315 Tê 90°/180°	32	590	665	4
20052886*	Mâle	800/315 Tê 90°/270°	32	590	665	4
20052887*	Mâle	800/315 90°	32	590	665	3
20052888*	Mâle	800/315 270°	32	590	665	3

* Disponible sur commande avec délai.



180°



90°



270°




RML 90°



Tê 90° 180°




Tê 180° 270°



Tê 90° 270°

Éléments de fond avec angulation DN 800



Code article	Entrée/Sortie	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Hauteur H (mm)	Nb pièces par palette
20052889	Femelle/Mâle	800/160 180°	33	310	375	4
20052890	Femelle/Mâle	800/160 165°	33	310	375	4
20052891	Femelle/Mâle	800/160 195°	33	310	375	4
20052892	Femelle/Mâle	800/160 150°	33	310	375	4
20052893	Femelle/Mâle	800/160 210°	33	310	375	4
20052894	Femelle/Mâle	800/160 135°	33	310	375	4
20052895	Femelle/Mâle	800/160 225°	33	310	375	4
20052896	Femelle/Mâle	800/160 120°	33	310	375	4
20052897	Femelle/Mâle	800/160 240°	33	310	375	4
20052898	Femelle/Mâle	800/160 105°	33	310	375	4
20052899	Femelle/Mâle	800/160 255°	33	310	375	4
20052900	Femelle/Mâle	800/160 90°	33	310	375	4
20052901	Femelle/Mâle	800/160 270°	33	310	375	4
20052902	Femelle/Mâle	800/160 45°	33	310	470	4
20052903	Femelle/Mâle	800/200 180°	34	310	375	4
20052904	Femelle/Mâle	800/200 165°	34	310	375	4
20052905	Femelle/Mâle	800/200 195°	34	310	375	4
20052906	Femelle/Mâle	800/200 150°	34	310	375	4
20052907	Femelle/Mâle	800/200 210°	34	310	375	4
20052908	Femelle/Mâle	800/200 135°	34	310	375	4
20052909	Femelle/Mâle	800/200 225°	34	310	375	4
20052910	Femelle/Mâle	800/200 120°	34	310	375	4
20052911	Femelle/Mâle	800/200 240°	34	310	375	4
20052912	Femelle/Mâle	800/200 105°	34	310	375	4
20052913	Femelle/Mâle	800/200 255°	34	310	375	4
20052914	Femelle/Mâle	800/200 90°	34	310	375	4
20052915	Femelle/Mâle	800/200 270°	34	310	375	4
20052916	Femelle/Mâle	800/250 180°	40	435	500	4
20052917	Femelle/Mâle	800/250 165°	40	435	500	4
20052918	Femelle/Mâle	800/250 195°	40	435	500	4
20052919	Femelle/Mâle	800/250 150°	40	435	500	4
20052920	Femelle/Mâle	800/250 210°	40	435	500	4
20052921	Femelle/Mâle	800/250 135°	40	435	500	4
20052922	Femelle/Mâle	800/250 225°	40	435	500	4
20052923	Femelle/Mâle	800/250 120°	40	435	500	4
20052924	Femelle/Mâle	800/250 240°	40	435	500	4
20052925	Femelle/Mâle	800/250 105°	40	435	500	4
20052926	Femelle/Mâle	800/250 255°	40	435	500	4
20052927	Femelle/Mâle	800/250 90°	40	435	500	4
20052928	Femelle/Mâle	800/250 270°	40	435	500	4
20052929	Femelle/Mâle	800/315 180°	42	435	500	4
20052930	Femelle/Mâle	800/315 165°	42	435	500	4
20052931	Femelle/Mâle	800/315 195°	42	435	500	4
20052932	Femelle/Mâle	800/315 150°	42	435	500	4
20052933	Femelle/Mâle	800/315 210°	42	435	500	4
20052934	Femelle/Mâle	800/315 135°	42	435	500	4
20052935	Femelle/Mâle	800/315 225°	42	435	500	4
20052936	Femelle/Mâle	800/315 120°	42	435	500	4
20052937	Femelle/Mâle	800/315 240°	42	435	500	4