

Edité: 2023/04/20

Date mise à jour: 2023/12/01

TYPE K1C Trappes D400







Trappes type K1C, classe D400

AVANTAGES DU PRODUIT

•Joint entre le cadre et le tampon pour éviter tout bruit

Tampon:

- •Ensemble de 2 couvercles triangles assemblés non rigides par 2 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assisses tripodes
- •Motifs antidérapants peu bruyants optimisés
- •Marquage possible:
 - Telecom
 - sans marquage
 - à la demande
- $\,^{\circ}$ 2 trous de préhension par $\,^{1}\!\!/_{2}$ tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons.

Cadre:

•Cadre monobloc soudé laminé suivant ISO 630

MATIÈRE

Tampon:

•Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

Cadre:

- •Acier selon norme NFA 35501
- •Soudures selon la norme NFP 22-471
- •Galvanisation selon la norme UTE C66-400

REVÊTEMENT

•Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1 Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

OPTION

Verrouillage sur demande



	910 724	
910		750
	OPTION: système de verrouillage M16X80	
130	Joint	
	750	

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	OUVERTURE LIBRE	KG	COLIS
K1C "TELECOM"	8524107099	750 x 750	139	5
K1C sans marquage	8524100599	750 x 750	139	5

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.