

Edité: 2023/04/20

Date mise à jour: 2023/12/01

TYPE L2C Trappes D400



549





DESCRIPTION

Trappes type L2C, résistance D400

AVANTAGES DU PRODUIT

Tampon:

- •Joint entre le couvercle et le cadre pour éviter tout bruit
- •Ensemble de 4 couvercles triangles assemblés non rigides par 4 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
- •2 trous de préhension par ½ tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons.
- •Motifs antidérapants peu bruyants optimisés
- •Marquage possible:
 - Telecom
 - sans marquage
 - à la demande

Cadre mecano soudé en acier galvanisé:

•Cadre monobloc soudé, laminé suivant ISO 630

MATIÈRE

Tampon:

•Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

Cadre:

- •Acier selon norme NFA 35501
- •Soudures selon la norme NFP 22-471
- •Galvanisation selon la norme UTE C66-400

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1 Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

OPTION

Verrouillage sur demande



1161 Obtion:	B FONDATEL ST DECI PROPRIED ST DECI PROPRIED	1321
-----------------	--	------

	-	513		
130		0 000		0 00
			390	

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	OUVERTURE LIBRE	KG	COLIS
L2C "TELECOM"	8514207099	390x1161	136	4/5
L2C sans marquage	8514200599	390x1161	136	4/5

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.