



VICUS

Regard de chaussée D400



EN124-2 par	trafic intense	cadre rond	articulé	joint élastomère	sécurité	OPTION

DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé D400 trafic intense, double charnière

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Stabilité parfaite lors de l'ouverture/fermeture grâce aux 2 charnières
- Tampon avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50mm.
- Ouverture du tampon à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs
- Extraction du tampon à 110°
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°
- Fermeture du tampon en le soulevant par la poignée (en dessous du tampon) en position sécurité et en le laissant tomber dans le cadre préalablement nettoyé.

Silence et stabilité

- Joint EPDM clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du tampon.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre alvéolé sur un diamètre de 850mm pour une grande surface d'appui et un bon scellement
- Fermeture/ouverture par 1 seul opérateur.
- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
VICUS R - EUP	844130	0452/0441	90,5	10
VICUS R - EAUX PLUVIALES	84413013	0452/0441	90,5	10
VICUS R - EAUX USEES	84413014	0452/0441	90,5	10
VICUS R - EAU POTABLE	84413015	0452/0441	90,5	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

VICUS

Regard de chaussée D400

ENT124-2 par	trafic intense	cadre rond	articulé	joint élastomère	sécurité	OPTION
						



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un place d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
-190,96 kg CO₂ /ensemble avec revêtement
-183,04 kg CO₂ /ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

OPTION

•Marquage/Logo sur demande.