## FICHE TECHNIQUE





## **Gazon Cambridge®**



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Nombre de couleurs	4 couleurs de fibres
Nature de la fibre	C-shape (PP + PE)
Garantie	8 ans
Dtex	4 000 / 8 + 2 200 / 8
Hauteur de brin	35 mm
Jauge	3/8
Structure de brin	PE + Frisé PP
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm Efl-S1 sans remplissage
Nombre de touffe au m²	31 500
Poids total	2 496 gr / m²
Poids de fibre	1 486 gr / m² (+/- 10%)
Sans remplissage	Option 5 kg / m²
Nature du dossier	PP recouvert de latex
Conditionnement	Largeur 1, 2, 3 et 4 mètres - Longueur au centimètre

## **DESCRIPTIF CCTP**

Gazon Cambridge® composé de fibres C-Shape (polyéthylène - PE et polypropylène - PP) de 4 couleurs différentes. Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Hauteur des brins 35 mm (+/- 10%). Poids des brins : 1 486 g / m². Poids total 2 496 g / m². 31 500 touffes au m². Perméabilité 3 600 litres / heure / m². Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m². Conditionnement largeurs 1, 2, 3 et 4 mètres, longueur au centimètre. Type Cambridge® ou équivalent.

Green Avenue France Z.A. de la Croche 86320 CIVAUX

