

# Hourdissimo® P 600 M

## DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé à languette taille M, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 106 à 115 mm de largeur (KP1 X147, Rector NR 170).

- Entraxe 600 mm.
- Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
- Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m<sup>2</sup>.K.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |  |  |
|--|--|
| ■ <b>Destination</b><br>Vide sanitaire                         | ■ <b>Longueur de l'UC (*) (m)</b><br>1,2                                       |
| ■ <b>Usage</b><br>ERP, Logement collectif, Maison Individuelle | ■ <b>Largeur d'entraxe (mm)</b><br>600   |
| ■ <b>Conductivité thermique λ</b><br>0,036 (W/m.K)             | ■ <b>Type de poutrelle</b><br>Précontrainte à talon de 106 à 115 mm de largeur |
| ■ <b>Largeur de l'UC(*) (m)</b><br>0,54                        | ■ <b>N° DOP</b><br>ISOL002-06  |



## LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Compatible avec les poutrelles à talon large (KP1 X147, Rector NR 170) pour une performance thermique garantie
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies d'énergie





# Hourdissimo® P 600 M

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Hourdissimo® P 600 150 Up 18 M</b>	<b>Hourdissimo® P 600 150 Up 23 M</b>	<b>Hourdissimo® P 600 200 Up 18 M</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 4 pièces
<b>Hauteur coffrante (mm)</b>	150	150	200
<b>Résistance thermique</b>	5,15	4,05	5,15
<b>Coefficient de transmission surfacique</b>	0,18	0,23	0,18

<b>Nom de l'article</b>	<b>Hourdissimo® P 600 200 Up 23 M</b>	<b>Hourdissimo® P 600 200 Up 27 M</b>	<b>Hourdissimo® P 600 250 Up 23 M</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
<b>Hauteur coffrante (mm)</b>	200	200	250
<b>Résistance thermique</b>	4,05	3,35	3,95
<b>Coefficient de transmission surfacique</b>	0,23	0,27	0,23

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

**Documentation PDF**

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Documentation produit, Certificat NF,  
Certificat NF, Certificat NF, DOP

