

DESCRIPTION

Entrevous de coffrage moulé **ignifugé (M1)**, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm. Disponible uniquement en hauteur coffrante 120 mm.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

■ Destination Vide sanitaire	■ Longueur de l'UC (*) (m) 1,2
■ Usage Maison Individuelle	■ Largeur d'entraxe (mm) 600
■ Conductivité thermique λ 0,036 (W/m.K)	■ Type de poutrelle Précontrainte
■ Largeur de l'UC(*) (m) 0,544	■ N° DOP ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,12 kg CO₂ equiv/m² *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Sous-face en voute facilitant le passage des gaines
- Encoches pour l'insertion des suspentes pour faux plafond
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies
d'énergie



5,12 kg
CO₂ equiv/m²

Voutissimo® Coffrant P 600-120 Igni

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Placo® Voute P 600-120 Igni S
Conditionnement de vente	Pile de 50 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120
Résistance thermique (m ² ·K/W)	0,55
Coefficient de transmission surfacique	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, Certificat NF, DOP,
Descriptif type