

# Voutissimo® P 600



Isolation des planchers à poutrelles

## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 9,28 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en version Voutissimo® P 600 120-23 \*
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étaielement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausses Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
- 
- 
- 
- 
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



# Voutissimo® P 600

## DESCRIPTION

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.

**Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1)** et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.

Coefficient de transmission surfacique  $U_p$  compris entre 0,14 et 0,33  $W/m^2.K$ .


Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Vide sanitaire
- **Usage**  
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique  $\lambda$**   
0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(\*) (m)**  
0,544

- **Longueur de l'UC (\*) (m)**  
1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**  
600
- **Type de poutrelle**  
Précontrainte
- **N° DOP**  
ISOL002-06

Economies  
d'énergie



# Voutissimo® P 600

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-14</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-14 Décor</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-18</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-18 Décor</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Pile de 12 pièces	Pile de 12 pièces	Pile de 16 pièces	Pile de 16 pièces
<b>Hauteur coffrante</b>				
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	6,70	6,70	5,30	5,30
<b>Coefficient de transmission</b>				

<b>Nom de l'article</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-23</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-23 Décor</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-27</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-27 Décor</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces
<b>Hauteur coffrante</b>				
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	4,15	4,15	3,35	3,35
<b>Coefficient de transmission</b>				

<b>Nom de l'article</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-33</b>	<b>Voutissimo® P 600 120-33 Décor</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Pile de 24 pièces	Pile de 24 pièces
<b>Hauteur coffrante</b>		
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	2,75	2,75
<b>Coefficient de transmission</b>		

UC : unité consommateur  
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
Documentation produit, Notice de pose,  
Certificat NF, FDES, Fiches déclaratives et  
réglementaires, DOP, Descriptif type