

Tronçonneuse LXT®

DUC356Z001

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm -
Produit seul

équivalente à une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses. Démarrage progressif. Écrou captif : empêche la perte. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et décharges profondes des batteries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
nombre de maillons	52 / 59
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	651 x 205 x 232 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Facteur k de vibration, brossage du	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381775441

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T87-4

Guide de chaîne 35 cm 1,1 mm



191T91-3

Chaîne 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325"



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées

