

Burineur SDS-Max

HM1203C

1 510 W

Conception solide et efficacité de démolition

Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie. 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer). Charbons auto-rupteurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1510 W
Impacts par minute (IPM)	950 - 1900 min ⁻¹
Puissance de frappe	19,1 J
Cordon d'alimentation	4,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,1 dB(A)
Niveau de vibration, Chisone	15,3 m/s ²
Facteur k de vibration, Chisone	1,5 m/s ²
Poids sans câble	9,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	576 x 128 x 265 mm
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- L'interrupteur de glissière facile à utiliser augmente la productivité et permet une utilisation continue
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Code EAN 0088381601986

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

D-34176
Pointe SDS-Max

198993-4
Graisse pour emmanchement (100

443122-7
Chiffon tissu

