

DÉCLARATION DES PERFORMANCES BLDOP3-190617



- 1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau
- 2. Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
- 3. Usage: Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée
- 4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant : Bouyer Leroux, L'Établère - 49280 La Séguinière

- 5. Nom et adresse du mandataire : non applicable
- 6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **4**
- 7. Organisme notifié: non applicable
- 8. Cas des produits couverts par une évaluation technique

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015						
Caractéristiques essentielles	Performances	Caractéristiques essentielles	Performances			
Tolérances dimensionnelles	Tm	Réaction au feu	A1			
Plage	Rm	f _{b,h}	PND			
Configuration	PND	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé			
Parallélisme des faces de pose	1 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)			
Planéité des faces de pose	1 mm	Masse volumique apparente et tolérance	PND			
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	Substances dangereuses	PND			
Adhérence	0,30 N/mm²	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN			
Teneur en sels solubles actifs	S0	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration			
		Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration			

Famille	Nom du produit	Code	Dimensions	Usine	
Poteaux réservation 12 rectifiés	POTEAU RECT 500x200x314	PTR2031	500x200x314	LS, SM	
	OPTIBRIC POTEAU RECT 500x200x274	OSPTR2027	500x200x274	LS	
Poteaux réservation 15 rectifiés	POTEAU RECT 500x200x314 R15	PTR2031R15	500x200x314	LS, SM	
	POTEAU RECT 500x200x212 R15	PTR2021R15	500x200x212		
	POTEAU BGV'COSTO TH+ 20JM 500x200x274 R15	PTRCTHP2027R15	500x200x274	LS	
	POTEAU MONO RECT 450x300x212	PTR30	450x300x212		
	POTEAU MONO RECT 275x375x212	PTR37	275x375x212		
	POTEAU RECT 500x250x249	PTR2525	500x250x249		
	ARASE POTEAU BGV25 500x250x170	PTR2517	500x250x170		
Poteau réservation 9 rectifié	POTEAU RECT 570x150x314	PTR1531	570x150x314	LS	
Doubles poteaux réservation 15 rectifiés	DOUBLE POTEAU RECT 540x200x314 R15	DPTR2031R15	540x200x314	LS	
	DOUBLE POTEAU RECT 540x200x274 R15	DPTR2027R15	540x200x274		
Poteaux multiangle rectifiés	MULTIANGLE RECT 570x200x314 R15	PMAR2031R15	570x200x314	LS	
	MULTIANGLE MONO RECT 530x300x212	PMAR30	530x300x212		
Tableaux rectifiés	TABLEAU RECT 500x200x314	TABR2031	500x200x314	LS, SM	
	OPTIBRIC TABLEAU RECT 500x200x274	OSTABR2027	500x200x274		
	TABLEAU MONO RECT 300x375x212	TABR3037	300x375x212	LS	
	TABLEAU BGV25 500x250x249	TABR25	500x250x249		



DÉCLARATION DES PERFORMANCES BLDOP3-190617



Famille	Nom du produit	Code	Dimensions	Usine
Linteaux réservation 15 rectifiés	LINTEAU RECT 570x200x314 R15	LTR2031R15	570x200x314	
	LINTEAU RECT 570x200x212 R15	LTR2021R15	570x200x212	16
	OPTIBRIC LINTEAU RECT 570x200x212 R15	OSLTR2021R15	570x200x212	LS
	LINTEAU BGV25 570x250x249	LTR2525	570x250x249	

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

