

Déclaration des performances

DoP N° PEM001

1. Code d'identification unique du produit type

PEMT001

Dénominations commerciales :

Enduit Colle C7®
Lutèce Air® Pur®
Lutèce® 2000 C
Lutèce® 2000 L
Lutèce® Batibric
Lutèce® Bleu
Lutèce® Express
Lutèce® Finition
Lutèce® Flam
Lutèce® Gros
Lutèce® Multic
Lutèce® Projection 33 X PLUS
Lutèce® Projection 33X
Lutèce® Projection 33XPRT
Lutèce® Rouge
Plâtre de Paris

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit

2. Usage(s) prévu(s) :

Construction générale de bâtiments

3. Fabriquant :

Placoplatre
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
<http://www.placo.fr>

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 4

6. a/ Norme harmonisée :

EN 13279-1 : 2008

Organisme(s) notifié(s) :

Non applicable

b/ Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable

Déclaration des performances

DoP N° PEM001

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s)

Enduit Colle C7° Enduit à base de plâtre- B2/50/2
Lutèce Air'Pur° Enduit au plâtre allégé- B4/50/2
Lutèce° 2000 C Enduit au plâtre allégé - B4/20/2
Lutèce° 2000 L Enduit au plâtre allégé- B4/50/2
Lutèce° Batibric Mortier de plâtre - C2/30/2
Lutèce° Bleu Plâtre de construction- B1/20/2
Lutèce° Express Plâtre de construction- B1/20/2
Lutèce° Finition Enduit mince, produit de finition - C6/20/2
Lutèce° Flam Enduit de protection contre le feu - C5/20
Lutèce° Gros Plâtre de construction- B1/20/2
Lutèce° Multic Plâtre de construction- B1/20/2
Lutèce° Projection 33 X PLUS Enduit au plâtre allégé- B4/50/2
Lutèce° Projection 33X Enduit au plâtre allégé- B4/50/2
Lutèce° Projection 33XPert Enduit au plâtre allégé- B4/50/2
Lutèce° Rouge Mortier de plâtre - C2/30/2
Plâtre de Paris Plâtre pour staff-C1

Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP
Réaction au feu (pour les situations d'exposition)	A1	4
*Isolation contre le bruit aérien direct (dans les conditions d'utilisation finale)	NPD	
Résistance thermique	NPD	

* Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu. Les performances déclarées ont trait au système dont fait partie le produit

NPD : performance non déterminée

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Stephan GARCIA MIGNATON
Directeur général PlacoPlâtre
A Courbevoie, le 01/03/2023

