



Protection contre les rayons X

PLACO® X-RAY PROTECTION

Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour ouvrages assurant la protection des personnes contre les rayons X.



Bénéfices

• **Recyclage certifié**

Plaque garantie sans plomb et 100% recyclable.

• **Productivité chantier**

Mise en œuvre facilitée : découpe au cutter, pas de bandes de plomb sur les montants.

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m ²	18 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Application	Cloison

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Carton
Pare vapeur	Non
Type de plaque	I-F
Type de produit	Plaque de plâtre spéciale protection contre les rayons X

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	DdP-PYL-001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P05012400	Placo® X-Ray Protection 60/240	8435360213357	Pile de 40 plaques	25,92	0,013	2,4	0,6	J+5/6
P0501240E	Placo® X-Ray Protection 60/240 Export	3496250467835	Pile de 40 plaques	25,92	0,013	2,4	0,6	J+5/6