



Plaque facile à transporter

PLACOPLATRE® 600 BA 13

Plaque de plâtre à 2 bords amincis. Plaque de dimensions réduites pour chantiers difficile d'accès. Permet de réaliser tous types d'ouvrages.



Bénéfices

- **Facile à transporter (plaque)**

Plaque de plâtre de largeur réduite, idéale pour les chantiers d'accès difficile

- **Produit léger**

Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m ²	9,3 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P02002500	Placoplatre® 600 BA 13 250	3496250075917	Palette de 100 plaques	13,95	0,013	2,5	0,6	J+2