placo
SAINT-GOBAIN

Enduit à joint pour pièces humides

PLACOJOINT® PR HYDRO 25KG

Enduit poudre à prise rapide (1 heure) hydrofugé pour le jointoiement avec bande des plaques de plâtre en locaux humides, et permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques.

CE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Bénéfices

- **Productivité chantier**
Facile à poncer
- **Pièces humides**
Identifiable avec sa couleur verte

Description

Largeur	0,35 m
Type de colle	Poudre

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à prise

Performances

Réaction au feu	A1

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, platoir
Consommation minimum	330 g/m²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, séches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	2 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A81350036	Placojoint® PR Hydro 25kg 36sc	3496250308015	Palette de 36 sacs	25	J+5/6