



Gain de temps à la pose

PLACOPLATRE® BA 18S THD ACTIV'AIR®

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, très haute dureté et haute résistance aux chocs. Elle bénéficie de la technologie innovante Activ'Air® qui améliore durablement la qualité de l'air intérieur.



Bénéfices

•Haute résistance

Plaque très Haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 13mm)

•Qualité de l'air

Activ'Air® peut réduire jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (pour un rapport surface Activ'Air® / volume égal à 1,3)

Description

Couleur	Jaune
Type de bord	BA
Poids au m ²	17,5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Epaisseur réelle	18 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre Haute Dureté

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m ² .K/W

Références

Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-981*V2

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P62832600	Placoplatre BA18S THD Activ'Air 260	3496250293205	Pile de 34 plaques	40,95	0,018	2,6	0,9	Sur demande
P62833000	Placoplatre BA18S THD Activ'Air 300	3496250293182	Pile de 34 plaques	47,25	0,018	3	0,9	Sur demande