



Haute résistance à l'humidité

VIS HYDROSTIL®+ TTPC 25 500H

Vis spéciale pour le vissage des plaques Aquaroc® en montants Hydrostil®



Bénéfices

- **Gain de temps**

Adapté aux montants hydrostil® + 500H

- **Haute résistance**

Résistance 500H au brouillard salin

Description

Largeur	0,125 m
Longueur (mm)	25
Application	Cloison Plafond Doublage
Type de vis	Tête trompette pointe clou
Diamètre de la tête de vis	8 mm
Forme de tête	Trompette
A utiliser pour les épaisseurs	Inférieures à 0,8 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de produit	Vis et fixation
-----------------	-----------------

Références

Numéro DoP	AC003
Norme européenne	EN 14566:2008+A1:2009

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
E65251000	Vis Hydrostil®+ TTPC 25 bte1000P	3496250255067	Palette de 480 boîtes	1,42	0,091	0,132	0,091	J+5/6