



Performances élevées

PLACOPLATRE® BA 18

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.



Bénéfices

•Productivité chantier

Plaque de plâtre de forte épaisseur pour ouvrages avec performances élevées

•
Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m ²	14,4 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Épaisseur réelle	18 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P62902500	Placoplatre® BA 18 NF 120/250	3496250077393	Pile de 34 plaques	44,1	0,018	2,5	1,2	J+2
P62902600	Placoplatre® BA 18 NF 120/260	3496250077409	Pile de 34 plaques	45,864	0,018	2,6	1,2	J+2
P62902800	Placoplatre® BA 18 NF 120/280	3496250077416	Pile de 34 plaques	49,392	0,018	2,8	1,2	J+2
P62903000	Placoplatre® BA 18 NF 120/300	3496250077423	Pile de 34 plaques	52,92	0,018	3	1,2	J+2