



Très haute résistance au feu + A1

GLASROC® F V500/35

Destiné à la protection incendie, Glasroc® F V500/35 est un panneau composé de vermiculite et de liants inorganiques, exempt de fibres et totalement incombustible.



Bénéfices

• **Produit léger**

Panneau léger (densité 520kg/m³), exempt de fibres et totalement incombustible (classement A1)

• **Productivité chantier**

Se travaille comme le bois ou les panneaux de particules de bois avec des outils traditionnels

Description

Couleur	Beige
Type de bord	BC
Poids au m ²	18,2 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	35 mm
Épaisseur réelle	35 mm
Largeur	1,2 m
Application	Conduit de ventilation et désenfumage

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Panneau incombustible

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A1
Résistance thermique	0,07 m ² ·K/W

Références

Numéro DoP	PL040
Norme européenne	ETAG 018 Part 1 & 4
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H00352500	Glasroc® F V500/35 120/250	3496250249622	Palette de 26 plaques	54,6	0,035	2,5	1,2	J+5/6