



Primaire d'accrochage

LUTÈCE® CONTACT PLUS

Le primaire d'accrochage Lutèce® Contact Plus est destiné à favoriser l'adhérence des plâtres allégés Lutèce® sur des supports tels que les carreaux de terre cuite à parements lisses, les bétons lisses, les ouvrages verticaux en plaque de plâtre std



Bénéfices

- **Esthétique**

Evite les spectres de joints

- **Productivité chantier**

Permet l'application de plâtre en intérieur sur des supports non visés dans le DTU 25.1

Description

Epaisseur réelle	225 mm
------------------	--------

Caractéristiques techniques

Références

Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/09-888

Mise en oeuvre

Consommation minimum	200 à 300 g/m ² (400 g/m ² .sur béton cellulaire)
Précautions d'emploi	Ne pas appliquer sur des supports gelés
Délai minimum avant finition	Après 24h dans des conditions normales de températures

Logistique

Condition de stockage	Hors gel
Durée de conservation (DLU)	6 mois

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L40581DD320	Lutèce® Contact Plus 10l 52bid	3496252010312	Palette de 52 pièces	16	0,225	0,3		J+5/6