



RIGITONE® EDGE ACTIV'AIR® 8-15-20 SUPER

La plaque Rigitone® Edge est une plaque à perforations rondes et aléatoires à base de plâtre destinée aux plafonds décoratifs et acoustiques.

Son bord feuilluré (déjà poncé et primarisé), permet de faciliter la pose de la plaque.



Bénéfices

• **Economique**

Système de bord fermé qui permet d'utiliser 20 à 30 % d'enduit en moins vs le bord droit

• **Qualité de l'air**

Technologie Activ'Air® intégrée à la plaque qui élimine jusqu'à 70 % de formaldéhydes présents dans l'air ambiant

Description

Type de bord	BCH
Poids au m ²	10 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,201 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Pare vapeur	Non

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,50 (L) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - AC 10-26029022 - E1) 0,50 (LM) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - AC 10-26029022 - E2)
Ratio de performance	10 %

Références

Numéro DoP	PLF001
Norme européenne	EN 14190 : 2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H66141960	Rigitone® Edge 8-15-20S 120/196 BT	3496250454583	PaLETTE de 20 plaques	25,53	0,013	1,96	1,201	Sur demande
H67591961	Rigitone® Edge 8-15-20S OT 120/196,1	3496250451698	PaLETTE de 20 plaques	23,52	0,013	1,962	1,205	Sur demande
H66141961	Rigitone® Edge 8-15-20S BT 120/196,1	3496250449527	PaLETTE de 20 plaques	23,53	0,013	1,962	1,205	Sur demande
H66211961	Rigitone® Edge 8-15-20S WT 120/196,1	3496250451513	PaLETTE de 20 plaques	23,52	0,013	1,962	1,205	Sur demande