



Pour pièces humides

## PLACOTANCHE® SEAU DE 7KG

Sous-couche de protection à la pénétration de l'eau Placotanche®. Seau de 7kg.

### Bénéfices

•**Productivité chantier**

Bon pouvoir collant

•**Prêt à l'emploi**

Système de Protection à l'eau sous carrelage

### Description

Type de colle	Prêt à l'emploi / pâte
---------------	------------------------

### Caractéristiques techniques

#### Général

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit spécifique

#### Références

DTU de référence:	25.41
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/98-636*02 Mod

### Mise en oeuvre

Consommation minimum	400 g/m <sup>2</sup> par couche
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	2 à 4 heures

### Logistique

Condition de stockage	Hors gel
-----------------------	----------

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H98670000	Placotanche® 7kgse	3496250006058	Palette de 60 seaux	7,167	0,17	0,25		J+5/6