



Gain de temps et économie

PLACOMARINE® PREMIUM BA 13

Plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, hydrofugée H1 et pré-imprimée de couleur blanche.



Bénéfices

- Nettoyage facile : un simple coup d'éponge humide suffit
- Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière

Description

Couleur	Blanc
Type de bord	BA
Poids au m ²	10 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1
Type de produit	Plaque de plâtre hydrofugée pré-imprimée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² ·K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL005
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/13-972

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Épaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P25812500	Placomarine® Prem BA 13 120/250	3496250097728	Pile de 50 plaques	27,6	0,013	2,5	1,2	J+5/6
P25812600	Placomarine® Prem BA 13 120/260	3496250097780	Pile de 50 plaques	28,704	0,013	2,6	1,2	J+5/6