



## Réaction au feu A1

# LISAPLAC® BA 13

Plaque de plâtre classée A1 en réaction au feu. Parements de couleur gris clair. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant le classement A1.



## Bénéfices

- Parements de couleur rose
- Classement en réaction au feu A1 (incombustible)

## Description

Couleur	Gris clair
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre A1

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A1
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL002
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P10032500	Lisaplac® BA 13 120/250	3496250082076	Pile de 50 plaques	28,35	0,013	2,5	1,2	J+5/6
P10033000	Lisaplac® BA 13 120/300	3496250082113	Pile de 50 plaques	34,02	0,013	3	1,2	Sur demande