



Plafond à la finition irréprochable

4PRO® 13

Plaque de plâtre cartonnée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...



Bénéfices

•Finition soignée

Aspect fini irréprochable : même en lumière rasante les joints sont invisibles

•Gain de temps

Rapidité et simplicité de mise en œuvre sans changer les habitudes de pose

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	4xBA
Poids au m ²	9 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

Marquage CE et Certifications	NF CE
DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL006
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P00452400	4PRO® 13 120/240	8435360206922	Pile de 36 plaques	25,114	0,013	2,4	1,2	J+5/6
P00432400	4PRO® 13 120/240 P50	3496250387249	Pile de 50 plaques	25,114	0,013	2,4	1,2	J+2
P00432500	4PRO® 13 120/250 P50	3496250387072	Pile de 50 plaques	26,16	0,013	2,5	1,2	J+2
P00433000	4PRO® 13 120/300 P50	3496250387157	Pile de 50 plaques	31,392	0,013	3	1,2	J+2