



Haute résistance à l'humidité

## VIS HYDROSTIL®+ TTPC 41 500H

Vis spéciale pour le vissage des plaques Aquaroc® en montants Hydrostil®



### Bénéfices

- **Gain de temps**

Adapté aux montants hydrostil® + 500H

- **Haute résistance**

Résistance 500H au brouillard salin

### Description

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Epaisseur réelle                    | 90 mm                          |
| Longueur (mm)                       | 41                             |
| Application                         | Cloison<br>Plafond<br>Doublage |
| Type de vis                         | Tête trompette pointe clou     |
| Diamètre de la tête de vis          | 8 mm                           |
| Forme de tête                       | Trompette                      |
| A utiliser pour les épais-<br>seurs | Inférieures à 0,8 mm           |

## Caractéristiques techniques

### Général

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Type de produit | Vis et fixation |
|-----------------|-----------------|

### Références

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numéro DoP       | AC003                 |
| Norme européenne | EN 14566:2008+A1:2009 |

### Performances

|                 |    |
|-----------------|----|
| Réaction au feu | A1 |
|-----------------|----|

## Références & Conditionnements

| Code article | Nom article                      | EAN de l'unité de base | Conditionnement       | Poids moyen (kg) | Hauteur bte (m) | Longueur bte (m) | Largeur bte (m) | Délai |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| E65451000    | Vis Hydrostil®+ TTPC 41 bte1000P | 3496250255098          | Palette de 240 boîtes | 2,16             | 0,09            | 0,19             | 0,135           | J+5/6 |