PLACO® ACTIV'AIR® BA 13

Plaque de plâtre à 2 bords amincis intégrant l'innovation Activ'Air®.

Bénéfices

Description

Couleur	Blanc
Type de bord	BA
Poids au m²	9,3 kg/m²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 $m^2 \cdot K/W$

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P01352500	Placo® Activ'Air® BA 13 120/250	3496250216372	Pile de 50 plaques	27,73	0,013	2,5	1,2	J+5/6
P01352600	Placo® Activ'Air® BA 13 120/260	3496250216396	Pile de 50 plaques	28,83	0,013	2,6	1,2	J+5/6
P01353000	Placo® Activ'Air® BA 13 120/300	3496250216419	Pile de 50 plaques	33,31	0,013	3	1,2	J+5/6