

Totalement incombustible

## BANDE GLASROC® F V500

La bande Glasroc® F V500 est utilisée pour recouvrir les joints entre panneaux Glasroc® F V500 lors de la réalisation de conduits de ventilation et de désenfumage (horizontaux et verticaux) de degré coupe feu EI60 à EI120.



### Bénéfices

- Totalement incombustible (classement A1)

- **Productivité chantier**

Se travaille comme le bois ou les panneaux de particules de bois avec des outils traditionnels de menuisier

### Description

Type de bord	BC
Poids au m <sup>2</sup>	6,2 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	12 mm
Épaisseur réelle	12 mm
Largeur	0,1 m
Application	Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Bande

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A1
Résistance thermique	0,07 m <sup>2</sup> ·K/W

### Références

Numéro DoP	N/A
Etiquette Sanitaire	A

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
H00121223	Bande Glasroc® F V500	3496250249554	Pile de 400 pièces	1,238	0,012	1,22	0,1	Sur demande