



RIGITONE® EDGE ACTIV'AIR® 8/18

La plaque Rigitone® Edge est une plaque à perforations rondes et régulières à base de plâtre destinée aux plafonds décoratifs et acoustiques.

Son bord feuilluré (déjà poncé et primairisé), permet de faciliter la pose de la plaque.



Bénéfices

- **Economique**

Système de bord fermé qui permet d'utiliser 20 à 30 % d'enduit en moins vs le bord droit

- **Qualité de l'air**

Technologie Activ'Air® intégrée à la plaque qui élimine jusqu'à 70 % de formaldéhydes présents dans l'air ambiant

Description

Type de bord	BCH
Poids au m ²	10 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,184 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Pare vapeur	Non
Type de produit	Plaque

Références

Numéro DoP	PLF001
Norme européenne	EN 14190 : 2014
Etiquette Sanitaire	A+

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,75 (L) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - AC 11-26031077/2 - E1) 0,65 (L) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - AC 11-26031077/2 - E2)
Forme de la perforation	Rondes régulières
Ratio de perforation	15,5 %

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H66171998	Rigitone® Edge 8/18 OT 118,8/199,8	3496250451230	Palette de 20 plaques	23,736	0,013	1,998	1,188	Sur demande
H66181998	Rigitone® Edge 8/18 WT 118,8/199,8	3496250451933	Palette de 20 plaques	23,736	0,013	1,99	1,188	Sur demande
H66131998	Rigitone® Edge 8/18 BT 118,8/199,8	3496250449398	Palette de 20 plaques	23,736	0,013	1,998	1,188	Sur demande