



Plâtre allégé à projeter

LUTÈCE® PROJECTION 33XPERT 33KG

Plâtre allégé pour l'enduisage des murs et plafonds



Bénéfices

• **Solution esthétique**

Excellente finition

• **Productivité chantier**

Rendement plus élevé versus Lutèce® Projection 33X Plus

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,39 m
Type d'application	Manuelle ; Projetée

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	à consistance (68%)
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé
Type de produit	Plâtre allégé

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25.1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	2 h 45
Temps de finition	45 min
Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Epaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,3
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

Logistique

Durée de conservation (DLU)	6 mois
-----------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10274A5110	Lutèce® Projection 33 XPERT 33kg 45sc	3496252011890	Palette de 45 sacs	33	0,14	0,6	0,39	J+2