

Lissage - Garnissage

# SERPO ALG

**Enduit 2 en 1 de garnissage  
et lissage très fin**

## SUPPORTS

- Béton banché
- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.



## LES + PRODUITS

Très blanc  
Très fin  
Peu de retrait





## Lissage- Garnissage

# SERPO ALG

### MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Lame à enduire, couteau de peintre, machine Airless® débit minimum de 5 litres/minute.  
Buse 5,33-5,35.
- Préparation** ..... Malaxer le produit avant application.  
Ne pas diluer.
- Conditions**..... Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement** ..... Attendre le séchage total.
- Nettoyage**..... À l'eau après emploi.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**..... Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur** ..... Blanc.
- Caractérisation**..... Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.
- Classification**..... Conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608
- Codification**..... Selon AFNOR NF-T 30-608  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$ .
- Densité**.....  $1,66 \pm 1\%$  - pH :  $9 \pm 0,5$ .
- Composition**..... Liants celluloseux, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**..... a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**..... Valeur limite en UE (cat.i/PA) :  
140 g/l à partir du 1/1/2010.  
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V.

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

### INFORMATIONS PRATIQUES

**Stockage** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Seau de 25 kg	3496250464032	33
Sac de 25 kg	3496250464056	40



**PLACOPLATRE**  
Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00  
www.placo.fr