



Gain de temps à la pose

PLACOPLATRE® BA 25 MARINE

Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au feu, aux chocs et à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier.



Bénéfices

• **Protection incendie**

Résistance au feu de EI 60 à EI 120 en cloison distributive

• **Pièces humides**

Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Poids au m ²	18,3 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm
Epaisseur réelle	25 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m ² ·K/W

Références

Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/15-1012

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P02402500	Placoplatre® BA 25 Marine 90/250	3496250048126	Pile de 36 plaques	43,538	0,025	2,5	0,9	J+2
P02402600	Placoplatre® BA 25 Marine 90/260	3496250078062	Pile de 36 plaques	45,279	0,025	2,6	0,9	J+2
P02402800	Placoplatre® BA 25 Marine 90/280	3496250078093	Pile de 36 plaques	48,762	0,025	2,8	0,9	J+2
P02403000	Placoplatre® BA 25 Marine 90/300	3496250078147	Pile de 36 plaques	52,245	0,025	3	0,9	J+2