

Certificat

Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

INDISOL 3 FIBRE THP

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MATERIAUX DE CONSTRUCTION DISTRIBUTION**
203 avenue de Colmar FR - 67100 STRASBOURG
Usine **FR - 44690 CHÂTEAU THÉBAUD**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



281 S 163

Décision d'admission n° 1075-281 S 163 du 5 mars 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P3 R

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique
- > Chape à base de sulfate de calcium

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

INDISOL 3 FIBRE THP

- Taux de gâchage : de 24 à 26 % d'eau (soit 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 2 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 3 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire			
			Dénomination	Consommation (g/m ²)		
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 20	INDIPRIMAIRE	200		
	normalement poreux					
	fermé					
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 20				
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle						
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile						

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
INDIPRIMAIRE	2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

- Revêtement plastique : 6 à 8 heures
- Revêtement textile : 3 à 4 heures
- Carrelage : 3 à 4 heures
- Parquet collé : 24 heures