

Certificat

Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Adhésif

INDIPATE THP

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MATERIAUX DE CONSTRUCTION DISTRIBUTION**
203 avenue de Colmar FR - 67100 STRASBOURG
Usine **FR - 01960 SERVAS**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



115 AD 550

Décision d'admission n° 2858-115 AD 550 du 04 mars 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

D2 - E

Autres Caractéristiques :

- Adhérence sur ancien revêtement fermé en murs intérieurs :
Rénovation

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHESIF POUR INFORMATION

INDIPATE THP

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 30 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparations particulières
Ancien carrelage mural	☺ 📄
Ancienne peinture murale	☺
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	📄 voir dispositions complémentaires ci-dessous

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Ancien carrelage mural :

La veille de la pose, une première couche de colle est appliquée à la lisseuse en fine épaisseur (1 à 2 mm : couche d'accrochage).