



# INDICOL + Mortier-colle amélioré Pour carrelage

## Avantages produit

- Sols et murs intérieurs
- Support neuf
- Prêt à gâcher
- Temps ouvert rallongé
- Transfer de colle optimisé et confort de pose

## CARACTÉRISTIQUES

- Mortier-colle pour carrelage sur supports neufs en sols et murs intérieurs.
- Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions consulter la fiche de données de sécurité.
- Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+
- Produit certifié QB par le CSTB.

### Consommation

3 à 7 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

### Conditionnement

Sac de 25 kg.

### Stockage

12 à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.

## DOMAINE D'APPLICATION

	MURS INTÉRIEURS	SOLS INTÉRIEURS
Chape et dalle flottante		•
Dallage sur terre-plein		•
Plancher intermédiaire		•
Ragréage P3		•
Plancher béton		•
Chape anhydrite		• <sup>(1)</sup>
Paroi béton	•	
Enduit de ciment	•	
Plaque de plâtre cartonée	•	
Béton cellulaire	•	
Panneaux « prêts à carreler »	•	
Ancien carrelage existant	•	• <sup>(2)</sup>
Peinture dépolie	• <sup>(2)</sup>	• <sup>(2)</sup>
Kit <b>INDISPEC MAX</b>	•	•
Traces de colle (acrylique, néoprène)		• <sup>(2)(3)</sup>
Carreau de brique	•	
Chape sèche		•
Ancienne dalle vinyle semi-rigide		• <sup>(2)</sup>

(1) après application d'INDIPRIMAIRE

(2) après application d'INDIPRIMAIRE TS

(3) après élimination des surépaisseurs de colle

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des supports

- Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver.
- Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances, particules friables, mal adhérentes pouvant nuire à l'adhérence.
- Si nécessaire, appliquer le primaire au rouleau en une couche continue, et laisser sécher.
- Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité (se reporter aux CPT ou DTU en vigueur).

### Préparation de la gâchée

Dans un récipient propre contenant 6 à 6,5 litres d'eau, verser le sac de mortier-colle INDICOL + en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (avec un malaxeur électrique à vitesse lente de préférence). Laisser 5 minutes.

Le mortier-colle obtenu est utilisable environ 4 h.

### Application

- Appliquer INDICOL + à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.
- N'étaler qu'une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans la limite du temps ouvert (30').
- La pose en double encollage sera nécessaire dans certains cas (pose à l'extérieur, formats de carreaux supérieurs à 20x20 cm).
- (Se référer aux DTU et CPT visant le type de pose concernée).

### Pose des carreaux

- Poser les carreaux et les battre énergiquement à l'aide d'une batte ou d'un maillet.
- Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers des carreaux.

## INFOS PRATIQUES

### Consommation

Exemples	Spatule C6 (dents carrées 6 mm)	Spatule C9 (dents carrées 9 mm)	Spatule demi-ronde (20 mm)
Simple encollage	3 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>	5,5 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage	4,5 kg/m <sup>2</sup>	6 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>

### Nettoyage des outils

Le produit frais se nettoie à l'eau.

## INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions, mentionnées sur l'emballage.

10/02/2022