Kit contenant les composants pour la réalisation d'un doublage Optimax Habito®. Il contient 30 appuis Optimax, 10 raccords Optimax et 150 vis Habito 25®.

KIT OPTIMAX HABITO®

Le kit est composé de : › 30 appuis optimax : appuis réglables en polymère recyclé › 10 raccords optimax en polymère recyclé avec ailettes sécables › 150 vis habito® 25 à double filetage et à tête large avec embout pour la fixation de plaques habito®;

Bénéfices

UNE POSE RAPIDE ET ERGONOMIQUE

- L'appui et le raccord associés à la plaque de plâtre Habito® permettent la suppression des fourrures verticales pour une pose plus rapide et une réduction des déchets sur chantier
- Mise en oeuvre du système facilitée et productivité chantier augmentée grâce au design des composants

L'APPUI ET LE RACCORD OPTIMAX, COMPOSANTS RENFORCÉS POUR ENCORE PLUS DE RÉSISTANCE

- Accessoires composés à partir de polymère recyclé et renforcé
- L'appui Optimax s'adapte à toutes les épaisseurs d'isolants et à toutes les tapées de menuiserie
- Le raccord Optimax dispose d'ailettes sécables qui facilitent le maintien temporaire du raccord avant vissage sur la plaque Habito®

UN APPROVISIONNEMENT FACILITÉ

- Il est possible de s'approvisionner de l'ensemble des composants du système sur un seul point de vente
- Conçu pour un chantier de 20 m² environ

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
16764	162,00		0,223	0,36					A

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande