



L'idéale pour toutes les situations

SUSPENTE INTÉGRA 2 RÉGLABLE

Suspension en composite composée › d'une platine support qui se fixe dans le chevron › d'une tige réglable de 200 à 300 mm › d'une coupelle permettant le maintien de l'isolant › d'une clé qui garantit la continuité de l'étanchéité à l'air et permet de fixer l'ossature métallique

Bénéfices

TIGE RÉGLABLE DE 200 À 300 MM REPRISE POSSIBLE DE LA MEMBRANE GRÂCE À LA CLÉ DÉMONTABLE PAR QUART DE TOUR PERFORMANCE CHANTIER

- Réduction des ponts thermiques
- Excellent maintien des éléments du système : isolant et membrane
- Une seule suspente pour rattraper une charpente irrégulière

ERGONOMIE ET FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

- Embout ergonomique pour un réglage facile
- Clipsage aisé sur les fourrures

Solutions

Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches
Isolation sous chevrons en une couche
Isolation entre et sous chevrons

Références & Conditionnements

Code article	Épaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
13422	10,00		0,06	0,3		40			A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

