



Le doublage collé pour les murs par l'intérieur

CALIBEL SPV 10

Complexe de doublage constitué d'un panneau de laine de verre collé sur une plaque de plâtre de 10 mm sans pare-vapeur



Bénéfices

MISE EN OEUVRE FACILE

- Légèreté et confort de pose
- Pas de pré-encollage : économie de colle (8 plots au m²)
- Planéité parfaite, sans ceintrage

HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À LA COMPRESSION

Solutions

Doublage collé Calibel

Description

Conductivité Thermique	0,034 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T5
Réaction au feu	B-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Certificat Acermi	04/018/360
Numéro de la DoP	0006-01

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
11152	50,00	1,15	1,2	2,5		23		69,00	B
11552	70,00	1,75	1,2	2,5		16		48,00	B
11653	90,00	2,35	1,2	2,6		13		40,56	A
10753	110,00	2,9	1,2	2,6		10		31,20	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux de doublage sont livrés sur palettes bois banderolées avec une protection des angles par cornières en carton.

Info-tri du produit

