



L'accessoire malin pour le raccord d'ossatures
métalliques pour l'isolation des murs et des combles

CONNECTOR OPTIMA

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

Bénéfices

TRAITEMENT OPTIMISÉ DES POINTS SINGULIERS

- Utilisable pour les contours de fenêtres ou les liaisons pied droit/sous-pente de combles
- Pliable selon l'angle souhaité grâce à son âme métallique

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Pose facile sans vis ni outils
- Clipsage aisé dans les fourrures

BONNE TENUE MÉCANIQUE

- Un matériau solide et résistant dans le temps

Solutions

Isolation entre fermettes

Optima Murs avec membrane

Isolation entre et sous chevrons

Isolation sous chevrons en une couche

Optima Murs

Isolation acoustique mince des murs en rénovation

Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
73961				0,14		25			A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les Connector Optima sont conditionnés en boîte carton.

Info-tri du produit

