



Le rouleau tout confort pour la maison ossature bois !

ISOMOB 32R

Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

LARGEUR SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE POUR LES ENTRAXES DE 575 MM DES MURS À OSSATURES BOIS

- S'intègre sans découpe entre les bois d'ossature
- Rigidité et souplesse pour un calage facile et un maintien durable entre les montants
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le voile confort

PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- Le choix de la meilleure performance thermique en murs à ossature bois avec une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties

Solutions

Optima Murs MOB

Description

Conductivité Thermique	0,032 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	05/018/384
Numéro de la DoP	0001-12

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
67298	120,00	3,75	0,575	3	2,00	60	30,00	103,50	B
67318	145,00	4,5	0,575	2,7	2,00	48	24,00	74,52	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

