



Le rouleau de laine de verre tout confort

IBR CONTACT

Rouleau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft sur une face et d'un voile confort sur 3 autres faces



Bénéfices

UN CONFORT SUPPLÉMENTAIRE

- Le voile confort et le kraft enveloppent toute la laine pour un confort absolu
- La Nouvelle Laine est douce au toucher, la découpe est facile

Solutions

Laine à dérouler sur plancher
Plafond sous plancher bas béton

Description

Conductivité Thermique	0,040 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T1
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	4,0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	0,1 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	02/018/052
Numéro de la DoP	0001-04

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
72195		4	1,2	5,5					X
71915	200,00	5	1,2	4,5		36		194,40	A
71914	100,00	2,5	1,2	8		36		345,60	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

