



L'isolant tout confort pour l'extérieur

## ISOFAÇADE 32R

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre



### Bénéfices

#### MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Rouleau facile à dérouler
- Une épaisseur de 80 mm pour l'isolation complémentaire entre les ossatures bois du bardage rapporté

#### PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Intégration derrière tous types de bardage
- Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

#### UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- Très faible masse combustible rapportée sur la façade

### Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des façades ventilées en 1 ou 2 couches

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel

Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

## Description

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Conductivité Thermique                   | 0,032 W/m.K |
| Tolérance d'épaisseur                    | T3          |
| Réaction au feu                          | A1          |
| Absorption d'eau à court terme (Ws)      | < 1         |
| Perméabilité à la vapeur (MU)            | 1           |
| Absorption d'eau à long terme (Wlp)      | <3          |
| Résistance à l'écoulement de l'air (Afr) | 15,0        |
| Certificat Acermi                        | 08/018/544  |
| Numéro de la DoP                         | 0001-14     |

## Références & Conditionnements

| Code article | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m².K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | pan(Rlx)/paq | pan(Rlx)/pal | paq/pal | m²/pal | Disponibilité * |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|-----------------|
| 87340        | 80,00          | 2,5                     | 0,55        | 6            | 2,00         | 24           | 12,00   | 79,20  | A               |
| 67176        | 100,00         | 3,1                     | 0,6         | 4,5          | 2,00         | 48           | 24,00   | 129,60 | A               |
| 87220        | 120,00         | 3,75                    | 0,6         | 3,7          | 2,00         | 48           | 24,00   | 106,56 | A               |
| 87221        | 140,00         | 4,35                    | 0,6         | 3,1          | 2,00         | 48           | 24,00   | 89,28  | A               |
| 87222        | 160,00         | 5                       | 0,6         | 2,8          | 2,00         | 48           | 24,00   | 80,64  | A               |
| 69290        | 180,00         | 5,6                     | 0,6         | 2,4          | 2,00         | 48           | 24,00   | 69,12  | A               |
| 69292        | 200,00         | 6,25                    | 0,6         | 2,2          | 2,00         | 48           | 24,00   | 63,36  | A               |

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

