



Rouleau en laine de verre noire pour l'isolation acoustique mince

SONIROLL CONFORT

Panneau roulé semi-rigide en laine de verre teintée noire dans la masse, revêtu d'un voile de verre confort. S'intègre au système Optima Sonic (isolation acoustique mince des murs et des plafonds).



Solutions

Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation
Isolation acoustique mince des murs en rénovation
Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher béton

Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Certificat Acermi	08/018/552
Numéro de la DoP	0001-31

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
72920	28,00	0,8	1,2	13,5		12		194,40	A
72921	28,00	0,8	1,2	13,5		24		388,80	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.

Info-tri du produit

