

Version : 04/2024

Rigid Click	Contenu	m ²	Poids Brut
1 paquet de lames ZENN	10 lames	2,17 m ²	18,53 kg
1 palette de lames ZENN (palette incluse)	45 paquets	97,55 m ²	854 kg
1 paquet de dalles ZENN	6 dalles	2,51 m ²	21,68 kg
1 palette de dalles ZENN (palette incluse)	40 paquets	100,33 m ²	887 kg

Spécifications produit	Norme	Lames et dalles vinyle Rigid Click	
		Lame	Dalle
Dimensions		L 1219,2 x L 177,8 mm	L 914,4 x L 457,2 mm
Sous-couche intégrée		4 + 1 mm	4 + 1 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Système de verrouillage		2G	2G
Classe d'usage	EN ISO 10874	23/32	23/32
Garantie commerciale		5 ans	5 ans
Garantie résidentielle		20 ans	20 ans

Résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO 12524	convient max. 27° (80°F) / systèmes de chauffage électrique au sol : max. 60 W/m ²
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,025 m ² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Réduction du bruit : bruit d'impact	EN ISO 717-2	19 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 % - réussi
Force de verrouillage	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02	≥ 6

